

Decodificador HD – Modelo ISB2000/2200:

Complete los siguientes pasos para instalar su Decodificador HD de remplazo en el mismo lugar donde se encontraba el equipo anterior.

Paso #1 - Conecte el Decodificador HD al TV:

1. Utilice preferiblemente cable HDMI
2. Identifique los puertos correspondientes en el TV y el Decodificador y conecte el cable



Paso #2 - Conecte el Decodificador al LAN (Modem):

Utilice cable Ethernet disponible



Paso #3 - Conecte el Decodificador a la corriente eléctrica:

1. Utilice "Power Supply" provisto
2. Oprima el botón "Power"

nonDVR – ISB2000/2200

Botón "Power"



Conexión eléctrica

Puerto HDMI

Conexión Ethernet

Paso #4 – Descarga del Sistema Operativo ("Client Software"):

1. Proceso inicia automáticamente una vez conectado el Decodificador
2. Varias imágenes se presentaran en pantalla indicando el progreso; NO desconecte el Decodificador durante el proceso



Paso #5 – Seleccione Lenguaje de su preferencia: Las opciones aparecerán en pantalla en varios minutos.

Condición de error (Pantalla con "X" en rojo):

1. En caso de error, desconecte el Decodificador por varios segundos para repetir proceso de descarga.
2. Puede comunicarse al **1-866-375-3375** para Asistencia Técnica

