

Instalación Decodificador HD Wifi – Modelo ISB7105:

Complete los siguientes pasos para instalar su Decodificador HD Wifi de remplazo en el mismo lugar donde se encontraba el equipo anterior.

Paso #1 - Conecte el Decodificador al TV:

1. Utilice preferiblemente cable HDMI
2. Identifique los puertos correspondientes en el TV y el Decodificador y conecte el cable

Opciones de cables



Paso #2 - Conecte el Decodificador a la corriente eléctrica:

1. Utilice "Power Supply" provisto
2. Oprima el botón "Power"

Paso #3 – Complete proceso de pareo

Paso #3A – Oprima el botón "OK" en el Decodificador cuando aparezca la siguiente imagen en pantalla



Paso #3B – Oprima botón "WPS" en el "Access Point / Router" para iniciar pareo:

1. Debe hacerlo dentro de los primeros 2 minutos luego de oprimir botón "OK" en el Decodificador Wifi
2. Luz verde de pareo comienza a parpadear indicando búsqueda de equipo
3. Luz verde se torna verde sólido al completar exitosamente el pareo

Paso #3C – Descarga del Sistema Operativo ("Client Software"):

1. Proceso inicia automáticamente una vez conectado el Decodificador
2. Varias imágenes se presentaran en pantalla indicando el progreso; NO desconecte el Decodificador durante el proceso



Instalación Decodificador HD Wifi – Modelo ISB7105:

Segunda parte

Paso #3D – Seleccione Lenguaje de su preferencia: Las opciones aparecerán en pantalla en varios minutos.

Condición de error (Pantalla con “X” en rojo):

1. En caso de error, desconecte el Decodificador por varios segundos para repetir proceso de descarga.
2. Puede comunicarse al **1-866-375-3375** para Asistencia Técnica

